

Link do produktu: <https://www.comfortmat.pl/turbo-bitoflex-5-grubosc-50mm-absorber-halasu-na-bazie-pianki-z-impregnacja-p-49.html>



Turbo Bitoflex 5 / grubość 5.0mm – absorber hałasu na bazie pianki z impregnacją

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	131
Grubość	5,0 mm

Opis produktu

Isolacja akustyczna Comfortmat Turbo Bitoflex 5 to dźwiękochłonna, a jednocześnie materiał uszczelniający.

Grubość, mm - 5
Rozmiar arkusza, mm - 700 x 1000
Wodoodporny klej
Masa arkusza, kg - 0,200
Ciężar właściwy, kg / m² - 0,3

Dźwiękoodporny komfort Bitoflex 5. Pełny opis
Służy nie tylko do eliminacji hałasu, ale także chroni plastikowe elementy przedziału pasażerskiego przed tarciami. Wykonany na bazie pianki poliuretanowej z dodatkową impregnacją bitumiczną. Służy jako druga warstwa, i jako uszczelnienia pierwszej.

Możliwość zastosowania materiału:
Tapicerka drzwi od wewnątrz
Dach
Nadkola
Pokrywa komory silnika

Zalety materiałów Comfortmat:
Poziom hałas jest zredukowany
Wygodny do montażu zarówno na prostych, jak i złożonych powierzchniach
Zwiększona przyczepność materiału
Wydajność robocza utrzymuje się zimą i latem

Montaż
Materiał nakłada się jako drugą warstwę na materiał pochłaniający drgania. Wybierz rozmiar i konfigurację elementu, który chcesz przykleić, wytnij. Delikatnie oderwij papier zabezpieczający. Przyciśnij materiał do powierzchni. Ważne jest, aby pomiędzy powierzchnią a materiałem nie było pęcherzyków powietrza. Aby uzyskać lepszą wydajność, materiały tłumiące hałas należy przykleić na zakładkę.

O izolacji akustycznej Comfort mat
Nasze materiały są tworzone zgodnie z zasadą: pracuj zawsze i wszędzie! Dlatego skutecznie działają, tworząc komfortową atmosferę, znacznie redukując lub całkowicie blokując hałas w tle, utrzymując chłód latem i ciepło w zimie.